

[< RETOUR AU CATALOGUE](#)

466G Conduit en "T" galvanisé

Dia. 3" – 16"

G. 30, 28, 26



Description

Conduit en "T" galvanisé

Calibre 30 G

Article	Description	Format	Calibre	Un/Bte
466-03	Conduit en "T"	3 x 3 x 3	30 G	10
466G-04	Conduit en "T"	4 x 4 x 4	30 G	10
466G-05	Conduit en "T"	5 x 5 x 5	30 G	10

Calibre 28 G

Article	Description	Format	Calibre	Un/Bte
466-07	Conduit en "T"	7 x 7 x 7	28 G	10
466-08	Conduit en "T"	8 x 8 x 8	28 G	10
466-09	Conduit en "T"	9 x 9 x 9	28 G	5
466G-06	Conduit en "T"	6 x 6 x 6	28 G	10

Calibre 26 G

Article	Description	Format	Calibre	Un/Bte
466-0726	Conduit en "T"	7 x 7 x 7	26 G	10
466-0826	Conduit en "T"	8 x 8 x 8	26 G	10
466-10	Conduit en "T"	10 x 10 x 10	26 G	5
466-12	Conduit en "T"	12 x 12 x 12	26 G	5
466-14	Conduit en "T"	14 x 14 x 14	26 G	1
466-16	Conduit en "T"	16 x 16 x 16	26 G	1





PROLIFIK (SC) S.A. /

Tel : 450 652-4040

Fax : 450 652-4045

info@prolifkinc.com

Suivez-nous  

Tous droits réservés à Prolifik. Conception par HIGH5